



DEMSAN

Demirdöğen Tarım Makinaları Sanayi

"Patates Mekanizasyonunda Uzman"



Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

"Expert on Potato Mechanization"

Havuç Söküm Makinaları

CARROT HARVESTER MACHINES

HS2 P

IN ALL CONDITIONS: 2-ROWS HARVESTING-HARVESTING SUCCESS.

-Kesinlikle,yenilikçi,etkili,hızlı ,güvenilir ve güçlü.

-Güçlü Ana Şase.

-En iyi Sonuç ve Söküm Kalitesi.

-Rahat bir söküm için, en zor şartlarda bile kolay çalışma olanağı ve bakımı sağlayan özel dizayn.

-1400 mm Elek Genişliği

-Geniş Palet sistemi sayesinde daha fazla eleme sistemi.

-Geniş Palet sistemi ile mükemmel toprak ayırma.

- Aşınmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü çelik döküm palet dişlileri ve rulmanlı ön toplar.

-Isıl işlem görmüş palet burç,bakla ve çelik kürek.

-Her türlü toprak şartlarında hatta kış sezonunda çamurlu toprakta dahi çalışabilme.

-Kuyruk Mili (P.T.O) Tahrikli.(540 r.p.m)

-Saatte 0,3 hektar hasat (2km /saat hızda)

-Absolutely,innovative,efficient,reliable,powerful.

-Strong Heavy-Duty Chassis

-Best Results and Best Harvest Quality.

-Simple operation of settings and for maintenance designed for easy harvest even in difficult conditions.

--1400 mm operational width (More Sieving System from Demsan)

-Excellent soil separation by it's special wide Pallet system

-Steel Cast Pallet Gears and Trunnion with bearings are durable and Long-Lasting against wear.

-Pallet Bushes,Links and front Blade are heat treated Steel.

-Works at all soil conditions moreover humidity field in winter season-

-Power take of (P.T.O) (540 r.p.m)

-0,3 hectare/hour harvesting capacity (@2 km/h).

Lütfen, daha fazla detay için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Please, do not hesitate to contact us for more details.

DEMSAN Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,

Odemis IZMIR, TURKEY

e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65

Fax : 0090 232 544 74 44

URL : <http://www.demsandd.com>



DEMSAN resimlerde ve makine özelliklerinde, haber vermeden, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
DEMSAN reserves its right to change product specifications without further notice.

TECHNICAL SPECIFICATION

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

D N S I	BAĞLANTI TİPİ ATTACHMENT TYPE	Yarı Asma (Kategori 1 ve 2) Semi-Hang (Categorie 1 and 2)
	TAHRİK TİPİ POWERED BY	Kuyruk milinden tahrik P.T.O. (540 rpm)
	ÇALIŞMA SIRA SAYISI NO. Of PROCESSING ROWS	2
	SIRA ARASI MESAFE DISTANCE BETWEEN ROWS	700 – 750 mm
	SIRA ÜZERİ MESAFE TUBER SPACE	-
	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ OPERATIONAL WIDTH	1.400 mm
	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ OPERATIONAL DEPTH	200 – 250 mm
	BIÇAK ADEDİ NO. Of BLADES	9
	BATMA AÇISI (Ayarlanabilir) SUB-MERGING ANGLE (Adjustable)	23°
	ELEME YÜZEYİ SIEVING AREA	1,40 m ²
	PALET AÇISI INCLINE ANGLE of SIEVE	12°
	PALET ÇUBUKLARI ARASINDAKİ MESAFE DISTANCE BETWEEN SIEVE BARS	50 mm (Merkezden merkeze) 50 mm (Center to center)
	PALET ÇUBUKLARI ÇAPI DIAMETER of SIEVE BARS	16 mm
	ÇALIŞMA/iŞ KAPASİTESİ OPERATIONAL CAPACITY	0,3 ha/h (3 da/h) (@ 2 km/h)
GENEL ÖLÇÜLER OVER-ALL DIMENSIONS		
GENİŞLİK / WIDTH	1.750 mm	
UZUNLUK / LENGTH	2.650 mm	
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1.260 mm	
DİŞLİ KUTUSU YAĞ KAPASİTESİ GEARBOX OIL CAPACITY	0,5 litre (0,11 Gallon)	
AĞIRLIK / WEIGHT	850kg	
TOHUM DEPOSU KAPASİTESİ HOPPER SEED CAPACITY	-	
GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ MANURE HOPPER CAPACITY	-	
TOHUM EBATLARI SEED DIMENSIONS	-	

Lütfen, daha fazla detay için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Please, do not hesitate to contact us for more details.

DEMSAN Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,
Odemis IZMIR, TURKEY
e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65
Fax : 0090 232 544 74 44
URL : <http://www.demsandd.com>

