



DEMSAN

Demirdöğen Tarım Makinaları Sanayi

"Patates Mekanizasyonunda Uzman"



Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

"Expert on Potato Mechanization"

Patates Söküm Makinaları

POTATO HARVESTER MACHINES

PS1 BS (Double Band System)



- Kesinlikle,yenilikçi,etkili,hızlı ,güvenilir ve güçlü.
- Kolay Çalışma ve Küçük Traktörlere Uygun.
- Güçlü Ana Şase.

- Tek sıra sökme ve arkaya bırakma
- “Çift bant Sistemi” ile mükemmel toprak ayırma,
- Her türlü toprak şartlarında hatta kış sezonunda çamurlu toprakta dahi çalışabilme,
- Kuyruk mili (P.T.O.) tahrikli,
- Saatte 0,17 hektar hasat (2 km/saat hızda).

-TASIYICI BAND BİRBİRINE GECEMELİ CELİK CUBUKLARDAN OLUSMAKTADIR VE ASINMA RISKİ MINIMUM SEVİYEDEDİR.AYRICA ÇALKALAYICI TOPLAR TARAFINDA DESTEKLENİR VE ELEME MUKEMMEL HALE GETİRİLİR..

- Certainly,innovative,efficient,reliable and robust.
- Simple Operation and for the use with small Tractors.
- Ideal for smaller farms.
- Strong Heavy-Duty Chassis
- One row processing and lifting potatoes to the rear side,
- Excellent soil separation by its special“Double Band System”,
- Works at all soil conditions moreover humidity field, in winter season,
- Power Take Of (P.T.O.),
- 0,17 hectare/hour harvesting capacity (@ 2 km/h).
- Conveyor band made up of steel rods which is the risk of wear minimum level and supported by agitator rollers with bearings.



Lütfen, daha fazla detay için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Please, do not hesitate to contact us for more details.

DEMSAN Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,

Odemiş İZMİR, TURKEY

e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65

Fax : 0090 232 544 74 44

URL : <http://www.demsandd.com>



DEMSAN resimlerde ve makine özelliklerinde, haber vermeden, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
DEMSAN reserves its right to change product specifications without further notice.

**DEMSAN**

Demirdögen Tarım Makinaları Sanyii

"Patates Mekanizasyonunda Uzman"

Demirdögen Agricultural Machinery Industry

"Expert on Potato Mechanization"

IN ALL CONDITIONS: 1-ROW HARVESTING-HARVESTING SUCCESS**TEKNİK ÖZELLİKLERİ****TECHNICAL SPECIFICATION**

S B T S P	BAĞLANTI TİPİ ATTACHMENT TYPE	Yarı Asma (Kategori 1 ve 2) Semi-Hang (Categorie 1 and 2)	
	TAHRİK TİPİ POWERED BY	Kuyruk milinden tahrik P.T.O. (540 rpm)	
	ÇALIŞMA SIRA SAYISI NO. OF PROCESSING ROWS	1	
	SIRA ARASI MESAFE DISTANCE BETWEEN ROWS	700 – 750 mm	
	SIRA ÜZERİ MESAFE TUBER SPACE	-	
	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ OPERATIONAL WIDTH	760mm	
	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ OPERATIONAL DEPTH	200 – 250 mm	
	BIÇAK ADEDİ NO. OF BLADES	1	
	BATMA AÇISI SUB-MERGING ANGLE	23°	
	ELEME YÜZEYİ SIEVING AREA	1.52 m ²	
	ELEK AÇISI INCLINE ANGLE OF SIEVE	12°	
	ELEK ÇUBUKLARI ARASINDAKİ MESAFE DISTANCE BETWEEN SIEVE BARS	60mm ve 32mm (Merkezden merkeze) 60mm ve 32mm (Center to center)	
	PALET ÇUBUKLARI ÇAPI DIAMETER OF PALLET BARS	12mm	
	ÇALIŞMA/İŞ KAPASİTESİ OPERATIONAL CAPACITY	0,1 ha/h (10 da/h) (@ 2 km/h)	
GENEL ÖLÇÜLER OVER-ALL DIMENSIONS			
GENİŞLİK / WIDTH	1.260 mm		
UZUNLUK / LENGTH	2.700 mm		
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1.220 mm		
DİŞLİ KUTUSU YAĞ KAPASİTESİ GEARBOX OIL CAPACITY	-		
AĞIRLIK / WEIGHT	500kg		
TOHUM DEPOSU KAPASİTESİ HOPPER SEED CAPACITY	-		
GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ MANURE HOPPER CAPACITY	-		
TOHUM EBATLARI SEED DIMENSIONS	-		

Lütfen, daha fazla detay için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Please, do not hesitate to contact us for more details.

DEMSAN Demirdögen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,

Odemis IZMIR, TURKEY

e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65

Fax : 0090 232 544 74 44

URL : <http://www.demsandd.com>DEMSAN resimlerde ve makine özelliklerinde, haber vermeden, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
DEMSAN reserves its right to change product specifications without further notice.