



DEMSAN

Demirdöğen Tarım Makinaları Sanayi

"Patates Mekanizasyonunda Uzman"



Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

"Expert on Potato Mechanization"

Patates Söküm Makinaları

POTATO HARVESTER MACHINES

PS2 P

IN ALL CONDITIONS: 2-ROWS HARVESTING-HARVESTING SUCCESS.

- Kesinlikle,yenilikçi,etkili,hızlı ,güvenilir ve güçlü.
- Güçlü Ana Şase.
- En iyi Sonuç ve Söküm Kalitesi.
- Rahat bir söküm için, en zor şartlarda bile kolay çalışma olanağı ve bakımı sağlayan özel dizayn.
- 1400 mm Elek Genişliği
- Daha fazla eleme sistemi.
- Aşınmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü çelik döküm palet dişlileri ve rulmanlı ön toplar.
- Isıl işlem görmüş palet burç,bakla ve kazıcı çelik kürek.
- Geniş Palet sistemi ile mükemmel toprak ayırma.
- Her türlü toprak şartlarında hatta kış sezonunda çamurlu toprakta dahi çalışabilme.
- Kuyruk Mili (P.T.O) Tahrikli.(540 r.p.m.)
- Saatte 0,3 hektar hasat (2km /saat hızda)

- Absolutely,innovative,efficient,reliable,powerful.
- Strong Heavy-Duty Chassis
- Best Results and Best Harvest Quality.
- Simple operation of settings and for maintenance designed for easy harvest even in difficult conditions.
- 1400 mm operational width
- More sieving system from Demsan.
- Steel Cast Pallet Gears and Trunnion with bearings are durable and Long-Lasting against wear.
- Pallet Bushes,Links and front Blade are heat treated Steel.
- Excellent soil separation by its special wide pallet system
- Works at all soil conditions moreover humidity field in winter season-
- Power take of (P.T.O) (540 r.p.m)
- 0,3 hectare/hour harvesting capacity (@2 km/h).

DEMSAN Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,

Odemiş İZMİR, TURKEY

e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65

Fax : 0090 232 544 74 44

URL : <http://www.demsandd.com>



TECHNICAL SPECIFICATION

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | | |
|---|--|--|
|     | BAĞLANTI TİPİ ATTACHMENT TYPE | Yarı Asma (Kategori 1 ve 2) Semi-Hang (Categorie 1 and 2) |
| | TAHRİK TİPİ POWERED BY | Kuyruk milinden tahrik P.T.O. (540 rpm) |
| | ÇALIŞMA SIRA SAYISI NO. Of PROCESSING ROWS | 2 |
| | SIRA ARASI MESAFE DISTANCE BETWEEN ROWS | 700 – 750 mm |
| | SIRA ÜZERİ MESAFE TUBER SPACE | - |
| | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ OPERATIONAL WIDTH | 1.400 mm |
| | ÇALIŞMA DERİNLİĞİ OPERATIONAL DEPTH | 200 – 250 mm |
| | BIÇAK ADEDİ NO. Of BLADES | 9 |
| | BATMA AÇISI SUB-MERGING ANGLE | 23° |
| | ELEME YÜZEYİ SIEVING AREA | 1,40 m ² |
| | PALET AÇISI INCLINE ANGLE of SIEVE | 12° |
| | PALET ÇUBUKLARI ARASINDAKİ MESAFE DISTANCE BETWEEN SIEVE BARS | 47 mm (Merkezden merkeze) 47 mm (Center to center) |
| | PALET ÇUBUKLARI ÇAPI DIAMETER of SIEVE BARS | 13.8 mm |
| | ÇALIŞMA/iŞ KAPASİTESİ OPERATIONAL CAPACITY | 0,3 ha/h (3 da/h) (@ 2 km/h) |
| GENEL ÖLÇÜLER OVER-ALL DIMENSIONS | | |
| GENİŞLİK / WIDTH | 1.750 mm | |
| UZUNLUK / LENGTH | 2.450 mm | |
| YÜKSEKLİK / HEIGHT | 1.200 mm | |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ KAPASİTESİ GEARBOX OIL CAPACITY | 0,5 litre (0,11 Gallon) | |
| AĞIRLIK / WEIGHT | 750 kg | |
| TOHUM DEPOSU KAPASİTESİ HOPPER SEED CAPACITY | - | |
| GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ MANURE HOPPER CAPACITY | - | |
| TOHUM EBATLARI SEED DIMENSIONS | - | |

Lütfen, daha fazla detay için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Please, do not hesitate to contact us for more details.

DEMSAN Demirdöğen Agricultural Machinery Industry

Sanayi Sitesi 22. Sokak No: 18,

Odemis IZMIR, TURKEY

e-mail : demsandd@demsandd.com

Tel. : 0090 232 544 50 65

Fax : 0090 232 544 74 44

URL : <http://www.demsandd.com>

